

DYMO®

LabelManager™ 210D



CREE ETIQUETAS RÁPIDAMENTE CON LAS TECLAS INTELIGENTES

Personalice las etiquetas utilizando conectividad con PC o Mac® para importar sus propias fuentes y gráficos

Características

- Gran pantalla LCD
- Teclado tipo ordenador
- Teclas inteligentes de acceso rápido para dar formato en un abrir y cerrar de ojos
- Paquete de batería recargable duradera
- Más de 20 formatos de texto
- Más de 200 símbolos e imágenes prediseñadas
- Imprime etiquetas de hasta 12 mm de ancho



La unidad individual incluye:

- LabelManager 210D
- Cartucho de etiquetas básico D1, 12 mm x 3 m negro sobre blanco
- Guía de referencia rápida
- 2 + 1 años de garantía limitada*



El kit incluye:

- LabelManager 210D + bolsa de estuche blando
- Cartucho de etiquetas básico D1, 12 mm x 3 m negro sobre blanco
- Guía de referencia rápida
- Adaptador de CA
- 2+1 años de garantía limitada*



Sin tinta ni toner = menos desperdicio

Especificaciones rápidas

Dimensiones de la unidad (Alto x Ancho x Largo)	155 x 165 x 64 mm
Peso (sin batería)	435 g
Compatible con PC/Mac®	No
Acepta tamaños de etiqueta	6 mm, 9 mm y 12 mm
Bandeja de cinta	D1 Durables
Resolución	180 ppp
Sistema de impresión	Transferencia térmica
Velocidad de impresión	12 mm/s
Códigos de barras	No
Tipo de cortador	Manual
Baterías	6 AA (no incluidas)
Adaptador	Sí (opcional, se vende por separado)
Trabajo en red	No
País de origen	China

Número de artículo	Descripción	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Cantidad	EAN	PVP
S0784430	LabelManager 210D QWERTY	9.7	22.2	20.3	1	3501170784433	
2094492	LabelManager 210D QWERTY KIT	6.4	16.5	15.5	1	3501170964071	
Accesorios (www.dymo.com)							
S0721430	Adaptador de CA	11.5	6.0	9.0	1	-	

* +1 año si se registra el producto el sitio web de DYMO®



Casete externo hecho con material **100% reciclado**



más del **40%** de los productos DYMO® se producen utilizando „disolventes a base de agua“



Las etiquetas de alta calidad de DYMO® están fabricadas en Bélgica



Etiquetas estándar de poliéster D1

Para numerosas tareas de oficina o domésticas como archivado, almacenamiento y seguimiento de recursos.
Intervalo de temperaturas: de -18°C a 90°C

ETIQUETAS ESTÁNDAR D1 (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530
ABC	S0720770	S0720670	S0720500
ABC	S0720790	S0720730	S0720580
ABC		S0720710	S0720560
ABC		S0720740	S0720590
ABC		S0720720	S0720570
ABC		-	S0720610
ABC		S0720690	S0720540
ABC		-	S0720510
ABC		-	S0720600
ABC		S0720700	S0720550
ABC		-	S0720520
D1 ESTANDAR VALUE PACK (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	2093096	2093097



Etiquetas D1 Durable de vinilo

El adhesivo de calidad industrial contribuye a garantizar que las etiquetas se mantengan pegadas en diversas superficies.
Intervalo de temperaturas: de -40 °C a 80 °C

ETIQUETAS D1 DURABLE (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
ETIQUETAS D1 DURABLE (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



Etiquetas permanentes de poliéster D1

Acabado brillante profesional ideal para el etiquetado de paneles, bloques, placas, estanterías, recipientes, etc.
Intervalo de temperaturas: de -40 °C a 150 °C*

D1 DE POLIÉSTER PERMANENTE (5,5 m)	12 mm
ABC	S0718060

*depende de la superficie



Etiquetas D1 de nailon flexibles

Especialmente diseñadas para superficies curvas y para el rotulado de hilos y cables.
Intervalo de temperaturas: de -40 °C a +60 °C

D1 DE NAILON FLEXIBLES (3,5 m)	12 mm
ABC	S0718040



Las etiquetas de alta calidad de DYMO® están fabricadas en Bélgica



© 2021 Newell Brands

Esta información se facilita con fines de información general y los estándares de conformidad y certificaciones indicados en este documento se basan en estándares actuales sujetos a modificaciones.

